

# Geo **MILL**DUO

4 axis  
WET & DRY Type  
Full auto calibration  
With [ MillBox ]

# GeoMill DUO

GeoMill DUO (デュオ) は、乾湿両用の4軸ミリングマシンです。

完全自動キャリブレーションにより、キャリブレーションウィザードを通じて誰にでも簡単にセットアップやメンテナンスを行う事ができます。

CAMソフトウェア「MillBox」を搭載しており、タッチスクリーンで簡単に操作する事ができます。



## ● Ceramic Grinding Milling - WET Type

- ・優れた審美性と強度のあるグラスセラミック (e-max) やハイブリッドレジン (保険冠) 等のセラミック系ブロックの加工が可能
- ・10本のブロックを同時加工
- ・異なるサイズ、材料でも可能
- ・削り上がりの表面が滑らかで加工終了後は、補綴物についたオイルを簡易洗浄ができる構造

## ● Custom Abutments Milling - WET Type

- ・カスタムアバットメントの加工に最適なミリングマシン
- ・11本のカスタムアバットメントを同時加工
- ・加工の際に発生する粉塵をろ過できるウェットタイプ用付属専用フィルターを使用し簡単に掃除可能

## ● Zirconia Block Milling - DRY Type

- ・10本のジルコニアブロックを同時加工
- ・ジルコニアブロックサイズ: 40/19に対応
- ・ドライタイプ用 付属専用フィルター有り

Premill Blanks Milling



Lithium Disilicate Milling



Zirconia Block Milling



Touch Screen



10 Tool Pocket



## SPEC

寸法 W × H × D : 481 (489.6) × 529 (549) × 823.5 mm  
重量 : 75 kg  
軸 : 4 軸  
駆動タイプ : High Torque Step Motor  
スピンドル : 50,000rpm / 500W

冷却オイルタンク容量 : 8 L  
電圧 : 210 ~ 250 V / 160 W / 2.5 A  
気圧 : 5.5 - 8 (連続的に適用) bar  
ミリングタイプ : ウェット / ドライタイプ  
ツール : チタン 4 本 / セラミック 4 本 / ジルコニア 3 本

## 適応材料



Lithium Disilicate

Hybrid Resin

Premill Blanks

Zirconia